




FILtech

Doplňky
Oddělovací BA armatury

Oddělovací sestava EKOTECH BA DN65 - DN200

**Popis**

Potrubní oddělovač konstrukce BA. Hydraulickým oddělením je účinně zabráněno zpětnému toku, tlakovým zpětným rázům.

Projektová specifikace

Ochrana přívodu pitné vody proti zpětnému toku nebo nasátí podle EN 12729, pro vodu do třídy 4, výrobce certifikován dle normy ISO 9001 - ISO 14001 a OHSAS 18001, dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

Co je součástí dodávky

Uzavírací klapky na vstup a výstup.

Doporučená dovýbava

Filtr se zpětným proplachem JUDO a fyzikální úpravna HYDROFLOW.

Obj. číslo	Připojení	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	ØE (mm)	ØF (mm)	Provozní tlak	Teplota	Hmotnost
EK50001100	DN65	185	356	155	326	63	180	0,15-1 MPa	max. 65 °C	25 kg
EK50001200	DN80	200	440	173	337	63	200	0,15-1 MPa	max. 65 °C	29,5 kg
EK50001300	DN100	220	530	201	434	80	255	0,15-1 MPa	max. 65 °C	58 kg
EK50001400	DN150	285	630	230	456	80	310	0,15-1 MPa	max. 65 °C	83,5 kg
EK50001500	DN200	340	763	272	499	80	390	0,15-1 MPa	max. 65 °C	141 kg